PRODUCTO Nº: 1.413

DESCA-P

LIMPIEZA DE FACHADAS Y PINTADAS EN SUPERFICIES DE GRANITO NO PULIDO

CARACTERÍSTICAS.

DESCA-P es un limpiador de carácter ácido, color anaranjado-verdoso y transparente, específico para fachadas y otras superficies de granito no pulido que presentan restos de pintura tras la aplicación de decapantes. Limpieza de la polución atmosférica sobre superficies de granito no pulido. Limpieza de fachadas, muros, terrazas, etc. Su alto poder limpiador elimina todo resto de pintura y sombras existentes.

Formulado en base a ácidos de fuerte poder desincrustante, unido a humectantes y limpiadores estables en medio ácido, presenta los datos técnicos siguientes.

ASPECTO	:	Líquido transparente.
COLOR	:	Amarillo-anaranjado-verdoso.
DENSIDAD	:	1,13 +/- 0,02 gr/cm^3
ACIDEZ ACTIVA	:	10,5 +/- 0,5 cc. NaOH 1N/gr.
ACIDEZ TOTAL	:	11,5 +/- 0,5 cc. de NaOH 1N/gr.

APLICACIONES:

DESCA-P está especialmente indicado en la limpieza de fachadas y superficies de granito no pulido, que presenten restos de pintadas y graffitis, tras la aplicación de decapantes, debido a la imposibilidad del decapante a penetrar en el fondo de los poros del granito, dejando en la eliminación de las pintadas los conocidos restos y zonas sombreadas en las zonas pintadas.
No es aconsejable su empleo sobre superficies de granito pulido, pues eliminaría el brillo del pulido.
La aplicación sobre todo tipo de superficie deberá de ir precedida en todo caso de un ensayo previo a su aplicación.

MODO DE EMPLEO:

DESCA-P puede ser aplicado puro, tal cual se suministra o diluido en proporciones variables con agua en función del grado de suciedad o de la intensidad de los restos de pintadas existentes en la superficie a tratar. Se aplicará siempre con brocha o rodillo, de forma sistemática sobre la superficie y siempre de **abajo hacia arriba**. Dejar actuar el producto entre 30 segundos y 18 minutos, en función de la composición de la superficie a tratar y de la suciedad presente en el substrato. (Ver precauciones referentes a las superficies a tratar). Eliminar posteriormente con agua a presión, (se recomienda un mínimo de 40 atm.) y de nuevo trabajando de **abajo hacia arriba**.

RENDIMIENTOS:

En función de la clase de superficie a tratar y del grado de suciedad el rendimiento será variable, pudiéndose dar como rendimiento medio entre 4-6 m^2 por litro de producto.

PRECAUCIONES REFERENTES A LA SUPERFICIE A TRATAR:

Ante todo debe de tenerse en cuenta que el producto **DESCA-P** ataca a las superficies calizas, vidrio, mármol pulido, losetas, etc. por lo que se recomienda ensayo previo ante la presencia de este tipo de superficies. Un indicio característico de la existencia de superficies con contenido calcáreo, es la formación de burbujas al aplicar el **DESCA-P** sobre este tipo de superficies.

Durante su empleo es conveniente tapar las ventanas y los marcos próximos al lugar de aplicación, saturando con agua la tierra y césped cercanos.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

Dado el carácter fuertemente ácido de **DESCA-P** debe de evitarse todo contacto con la piel, por lo que es necesario protegerse la piel y ojos mediante el empleo de gafas, guantes y mascarillas protectoras, así como emplear botas de agua y ropas resistentes a los ácidos. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE:

A) En caso de inhalación de vapores:
Alejar al paciente del producto. Dejarle descansar y avisar al médico. Este tipo de accidentes, son poco frecuentes cuando se trabaja al aire libre, en caso de trabajos en lugares cerrados o con poca ventilación, es imprescindible el empleo de mascarillas adecuadas.

B) Contacto con la piel o ropas de trabajo:
Quitarse la ropa inmediatamente y lavarla con abundante agua. Los lugares de contacto del producto con la piel, lavarlos con abundante agua fría y tratarlos con **gel de gluconato cálcico** al **25%,** dando un suave masaje con el producto en la zona afectada. Avisar al médico e informarle de la posibilidad de existencia de quemaduras de fluorhidrato. En caso de fuertes dolores, pueden aliviarse mediante inyecciones locales de **gluconato cálcico**, previa consulta al médico.

C) **Contacto con los ojos o mucosas:**
Lavar con abundante agua, manteniendo en el caso de los ojos, los párpados bien separados para asegurar que el agua lave bien todo el ojo. Avisar inmediatamente a un médico, con preferencia a un oculista.

D) En caso de ingestión:
Tomar inmediatamente abundante cantidad de agua fría y a continuación pastillas de **gluconato cálcico 500 mgr.**(4-6 pastillas de masticar). Avisar inmediatamente al médico.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

DESCA-P se presenta en garrafas, no recuperables de **30** y **60** litros de contenido neto.
DESCA-P debe de ser almacenado manteniendo en todo momento los envases bien cerrados y alejados de productos alcalinos, con los que es incompatible.

BENEFICIOS

*** Fuerte poder limpiador**
*** Potente limpiador de superficies de granito no pulido.**
*** Elimina los restos de pintura donde son ineficaces los decapantes.**

ED.1994/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es